



6.00340.00 KHE 56

Комби-перфоратор с электроникой KHE 56

- Подходит для инструментов с хвостовиком SDS-max
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов со шлицевым хвостовиком или с резьбой Ratio
- Отключение вращения
- Metabo VibraTech (MVT): работа с уменьшенной вибрацией и сниженной нагрузкой на суставы благодаря встроенной системе демпфирования на рукоятках
- Дополнительная рукоятка может быть ввинчена в 3 точках корпуса
- Дополнительное уменьшение частоты ударов на 30% для работ в мягких материалах
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
- Предохранительная муфта
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Долото может фиксироваться в 12 положениях
- Отключающие угольные щетки
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения

Сравнительные характеристики прибора

Крутящий момент	90 Nm
Диаметр сверления в	
- Бетон с ударными сверлами	45 mm
- Бетон с фрезерными коронками	65 mm
- Бетон с полыми коронками	100 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 300 /min
Номинальная потребляемая мощность	1.300 W
Отдаваемая мощность	650 W
Макс. число тактов	2.840 /min
Макс. энергия одного удара (EPTA)	8,5 J
Мощность удара	402 J/s
Диаметр шейки зажима	66 mm
Зажим инструмента	SDS-max
Вес без сетевого кабеля	6,7 kg

Объем поставки



Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Ограничитель глубины сверления, Смазка для хвостовика инструмента, Салфетка для очистки, Пластмассовый кофр