

## Плотницкая пила ZSX Ec / 400 Q



№ заказа: 925503

EAN: 4032689160795

▶ в картонной коробке



### Технические данные

Наклон в две стороны	-60° - +60° °
Глубина реза	400 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	282 мм
Глубина пропила при наклоне 60°	199 мм
Частота вращения	3000 - 3600 1/мин
Потребляемая мощность	3000 Вт
Вес	14,6 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

### Комплект поставки

- 1 Параллельный упор; № заказа 204591
- 2 Цепь для чистого пиления 3/8" 400 P для ZSX Ec / 400 Q; № заказа 006974
- 1 комбинированная отвертка 6 мм, 093272
- 1 сетевой кабель 10 м, 087612

## Примеры применения



Лучшее качество пропила с ZSX Ес.



Точная и понятная шкала. Угол наклона выставляется быстро и просто.



Идеальный инструмент для наклонных распилов. Универсальная направляющая шина включена в специальные принадлежности.



Рукоятка на оптимальном месте придает максимальное удобство при работе. Включатель, выключатель и ограждение включателя интегрированы в заднюю часть рукоятки.

## Области использования

---

- ▶ Продольные и поперечные резы
- ▶ Наклонные резы до 60°
- ▶ Плотничные обработки
- ▶ Наклонные резы до 60°
- ▶ Обработываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус, изоляционный материал

## Преимущество

---

- ▶ С 3000 Вт CUPrex мотор, оптимизированная дигитальная электроника и новая техника управления.
- ▶ В особой оснастке - шина для точной обработки как шиповой или стропильный распил.
- ▶ Высокую портативность и оптимальное удобство работы обеспечивают небольшой вес и встроенный в рукоятку выключатель.
- ▶ Двойное управление наклона - для точного распила углов.
- ▶ Специальная пильная цепь фирмы MAFELL дает высокое качество распила.

## Описание

---

Высокое качество распила благодаря специальной пильной цепи производства фирмы Mafell и точного движения пилы по направляющей шине

Пила ZSX Ec имеет угол наклона шины до 60° в обе стороны. При этом точная шкала обеспечивает качество и удобство при выполнении наклонных распилов.

Воздух, охлаждающий двигатель, убирает опилки из рабочей зоны и, тем самым, обеспечивает свободный обзор реза и постоянного указателя линии распиловки заготовки.

Большой и регулируемый выкид опилок дает возможность оптимально выкидывать опилки.

Автоматическая смазка цепи с точной установкой дозировки. При этом исключено попадание смазки на заготовку.

Как все наши плотницкие пилы цепная пила ZSX Ec имеет возможность установки направляющей шины.

Пила идеальна для использования как правой, так и левой рукой. Удобная рукоятка с встроенным регулятором скорости вращения привода обеспечивает необходимое усилие прижатия к поверхности заготовки и соответствующий угол наклона распила.

## Оснастка



Направляющая шина  
длина 3 м (состоит из 2-х частей с  
соединяющим элементом)



Направляющая шина  
длина 3 м (цельная)



1 пара адаптеров  
для параллельного упора



Цепная-направляющая шина 260 НМ  
для 006968, 006972



Клин для раскалывания 260  
для 006968, 006972



Универсальная направляющая  
(шина для стропил)



Цепь для чистого пиления НМ 400  
для ZSX Ec / 400 НМ



Клин для раскалывания 400  
для 006974, 006972



Транспортная тележка



Направляющая шина - удлинение  
длина 1,5 м



Цепь для чистого пиления НМ 260  
для ZSX Ec / 260 НМ



Цепная-направляющая шина 3/8" 400  
для 006974



Приводная звездочка 3/8"  
для 006974



Цепная-направляющая шина 400  
НМ  
для 006972



Пильная цепь 3/8" 400 Р  
для поперечного и продольного пиления



Приводная звездочка НМ  
для 006968, 006972

## Контакты

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)