

Ручная циркулярная пила MS 55

№ заказа: 915701

EAN: 4032689133539

▶ в картонной коробке



Технические данные

Вес	3,7 кг
Глубина реза	10 - 55 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	12 - 42 мм
Угол наклона	0 - 45 °
Частота вращения	4400 1/мин
Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость резания	23 м/с
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

Комплект поставки

- 1 Шестигранный ключ 5 мм, 093034
- 1 Пильный диск-НМ 160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 16 зубьев, WZ для продольной распиловки древесины
- 1 Упор «Бюгель», 203208
- 1 сетевой кабель 4 м, 087323

Примеры применения



Всегда строго направленное движение пилы MS 55 обеспечивается благодаря системе направляющих шин MAFELL.



Установка и фиксация угла наклона пильного диска от 0° до 45° производится легко и точно.



Параллельный упор фирмы Mafell может быть использован и как дополнительная опорная поверхность. Он имеется в специальных принадлежностях.



Металлическая скоба служит дополнительной опорой, а также защитой оператора и машины.

Области использования

- ▶ Продольные и поперечные резы с большими нагрузками
- ▶ Наклонные резы до 45°
- ▶ Универсальное применение на стойтельной площадке и монтажных работах
- ▶ Обрабатываемый материал: древесина, половые доски и бруски

Преимущество

- ▶ Такие важные части пилы, как, например, плита основания, изготовлены из высококачественного магниевого литья и обеспечивают работу в трудных условиях строительства.
- ▶ Пила MS 55 – одна из самых мощных и прочных ручных циркулярных пил этого класса. Вследствие максимального крутящего момента способна длительно выдерживать большие нагрузки.

Описание

Пила MS 55 от MAFELL – это пила для напряженной повседневной работы, которая создана для пиления в труднейших условиях.

Высокая надежность: выдерживает большие нагрузки и при этом обладает малым весом – всего 3,7 кг.

Как все наши ручные циркулярные пилы пила MS 55 снабжена направляющей шиной.

Точна в работе и проста в обращении.

Распиловка без всяких "но" и "если"!

Оснастка



Направляющая шина F 80
0,8 м длина



Направляющая шина F 160
1,6 м длина



Направляющая шина F 310
3,1 м длина



Угловой упор F-WA



Гибкий шланг FXS 1000MM
до 3,2 м



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка



Защитный колпачок F-EK
2 штуки



Защита от сколов F-SS 3,4M
длина 3,4 м



Параллельный упор
с винтом «барашек»



Ручка «грибок»
дополнительная приспособления для
управления машиной с винтом



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 32 зуба, WZ, для
чистового реза в древесине



Направляющая шина F 110
1,1 м длина



Направляющая шина F 210
2,1 м длина



Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин



Аероfix система – вакуумного
крепления F-AF 1
шина, адаптер для верхнего и нижнего
шлангов



Сумка F 160
для направляющих шин до 1,6 м. длины



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка



Клейкий ленточный профиль F-HP
6,8М
длина 6,8 м



Струбцина F-SZ 100MM
для фиксации Flexi-шины на заготовке



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 16 зубьев, WZ, для
продольного реза в древесине



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, для
универсального реза древесины

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de