

Погружная пила MT 55 cc MidiMAX в чемодане MAFELL-MAX с направляющей шиной F 160

№ заказа: 917613

EAN: 4032689172552



Технические данные

Глубина реза	0 - 57 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	0 - 40,5 мм
Угол наклона	-1 to + 48 °
Частота вращения	3600 - 6250 1/мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Вес	4,7 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

Комплект поставки

1 Шестигранный ключ 5 мм, 093034

1 Пильный диск-НМ 162 x 1,2/1,8 x 20 мм, 48 зубьев, WZ, универсальный для древесностружечных плит

1 Сетевой кабель 4 м, 087323

1 Направляющая шина F 160, 1,6 м; Best. Nr. 204365

Примеры применения



Пила МТ 55 сс отличается следующим: Высокая точность пропилов при пилении с погружением, например, на рабочих поверхностях кухонной мебели.



Только у машин MAFELL – самая быстрая в мире замена пильного диска: просто нажать на деблокирующую кнопку и поднять рычаг. Кожух открывается, и пильный диск моментально меняется.



МТ 55 сс применяется и с другими системами шин без проблем.



С шиной или без – указатель глубины всегда будет показывать точную глубину пропила, установленную простым поворотом рукоятки.

Области использования

- ▶ Продольные и поперечные резы
- ▶ наклонные резы под углом от -1° до $+48^{\circ}$
- ▶ Погружные резы
- ▶ Обрабатываемый материал: гипсокартон, плиты цементно связующие, композитный материал, ОСП, древесина, ламинированные плиты, искусственный камень

Преимущество

- ▶ Для дополнительной, особо точной регулировки установленной глубины пропила, например, после перезаточки пильных дисков или при обработке плит Fermacell.
- ▶ Закрытый защитный кожух пильного диска и подвижная заслонка над рабочей зоной обеспечивают чрезвычайно низкий уровень пылеобразования.
- ▶ Пила МТ 55 сс с новым двигателем CUprex-Compact обеспечивающим значительное увеличение частоты вращения и с огромным запасом мощности.
- ▶ Глубина пропила может быть отрегулирована с точностью до миллиметра. С шиной или без – указатель глубины всегда будет показывать точную глубину пропила, установленную простым поворотом рукоятки.
- ▶ При проведении косой распиловки установленный угол наклона фиксируют в двух местах всего одним зажимным винтом, повернув его для этого на пол-оборота.

Описание

Идея разработать новую погружную пилу не нова. Новым, однако, было то, что все элементы машины должны были быть сконструированы таким образом, чтобы появился уникальный высокоточный продукт.

Для дополнительной, особо точной регулировки установленной глубины пропила, например, после перезаточки пильных дисков или при обработке плит Fermacell.

Простое и удобное включение режима подрезания. Работая в этом режиме, пила МТ 55 сс обрабатывает лицевые кромки так же чисто, как и стационарный станок.

Бесступенчатая регулировка числа оборотов МТ 55 сс для обработки широкого спектра материалов и использования различных дисков.

Теперь возможны пропилы на глубину до 57 мм. Инновационной системе наклона даже при косой распиловке почти нет ограничений Пильный диск на метке.

Оснастка



Направляющая шина F 80
0,8 м длина



Направляющая шина F 160
1,6 м длина



Направляющая шина F 310
3,1 м длина



Угловой упор F-WA



Гибкий шланг FXS 1000MM
до 3,2 м



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка



Защитный колпачок F-EK
2 штуки



Защита от сколов F-SS 3,4M
длина 3,4 м



Параллельный упор
с винтом «барашек»



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 16 зубьев, WZ, для
продольного реза в древесине



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, для
универсального реза древесины



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 56 зубьев, FZ/TZ, для
чистового реза древесины



Пильный диск алмазный
160 x 2,4/3,0 x 20 мм, 4 зуба, для плит на
цементной основе



Направляющая шина F 110
1,1 м длина



Направляющая шина F 210
2,1 м длина



Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин



Аероfix система – вакуумного
крепления F-AF 1
шина, адаптер для верхнего и нижнего
шлангов



Сумка F 160
для направляющих шин до 1,6 м. длины



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка



Клейкий ленточный профиль F-HP
6,8М
длина 6,8 м



Струбцина F-SZ 100MM
для фиксации Flexi-шины на заготовке



Указатель положения MT-PA



Защита от обратного удара F-RS



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 32 зуба, WZ, для
чистового реза в древесине



Пильный диск-НМ
160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 48 зубьев, FZ/TR, для
декоративных панелей (Trespa)



Пильный диск-НМ
162 x 1,2/1,8 x 20 мм, 48 зубьев, WZ,
универсальный для древесностружечных лит

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de