



Husqvarna TS 300 E

TS 300 E - эффективная и универсальная камнерезная пила для резки всех видов кирпича и строительных блоков.

Эта камнерезная пила позволяет выполнять рез на глубину до 80 мм за один проход или до 150 мм при двусторонней резке. Вы можете легко сделать рез под углом до 45 градусов. Надежный цельный каркас с интегрированными рельсовыми направляющими дает большую жесткость и обеспечивает более длительный срок службы изделия.



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Обеспечивает длительный срок службы.



ГИБКОСТЬ РАБОТЫ
Может работать под углом и вертикальным "врезанием" в материал.



УДОБНАЯ УСТАНОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
Благодаря складывающимся ножкам.

Features Husqvarna TS 300 E

- Высококачественный водяной насос значительно продлевает срок службы изделия.
- Благодаря быстроразъемному электрическому соединению.
- Прочный каркас защищает направляющие от внешнего воздействия.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 кВт / UK 0 кВт / US 2,2 кВт / JP 0 кВт / OTHER 2,7 кВт / EU 3 л.с. / UK 0 л.с. / US 3 л.с. / JP 0 л.с. / OTHER 3,6 л.с.
Мощность	2200/2700 кВт / 2950,25/3620,76 л.с.
Передняя / задняя ось	2800 об./мин
Напряжение	EU 230 В / UK 0 В / US 230 В / JP 0 В / OTHER 400 В
Цикл текущей фазы	50 Гц
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Ремень	Прямой привод
Влажная / сухая резка	Влажная
Скорость вращения вала диска, об./мин.	2800 об./мин
Диаметр шпинделя	25,4 мм / 1"
Диаметр режущего диска	350 мм / 14 дюйм
Макс. глубина резания	100 мм / 4 дюйм
Максимальная длина резания	695 мм / 27,36 дюйм
Емкость водяного бака	35 л / 9,3 гал.
Класс электрической защиты	IP 55
Размер продукта, ДхШхВ	1230x720x860 мм / 48,4x28,4x33,9 дюйм
Размеры без тары (ДхШхВ)	1120x600x600 мм / 44,09x23,62x23,62 дюйм
Масса	82 кг
Масса с упаковкой	110 кг
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	112 дБ(А)
Уровень звукового давления	82 дБ(А)
Вибрация, задняя рукоятка	2,5 м/с ²
Вибрация на рукоятках, Aeq	2 м/с ²

 **Husqvarna**[®]