

Мультиметр со съемным дисплеем 233

Новинка



Fluke 233



На всех входах



True RMS

Принадлежности, входящие в комплект поставки

Измерительные провода с наконечниками 4мм безопасного типа и защитным колпачком, зажимы AC 72 типа "крокодил", датчик температуры 80BK-A, компакт-диск, 2 батареи типа AA и инструкция по эксплуатации.

Информация для заказа

Fluke 233 мультиметр со съемным дисплеем

Высокая гибкость работ со съемным дисплеем

НОВЫЙ цифровой мультиметр 233 с дистанционным управлением позволяет находиться в двух местах одновременно. Съемный дисплей решает проблемы одновременного удержания прибора и измерительных проводов при выполнении измерений, выполнения измерений в труднодоступных местах и выполнения измерений на машинах и панелях, которые физически отсоединены от концевой

или изолирующего переключателя. Технология беспроводной связи малой мощности позволяет работать с дисплеем на расстоянии до 10 м от точки проведения измерения. Прибор Fluke 233 также рассчитан на работу в местах, где оператор не может находиться рядом с точкой выполнения измерений, например в стерильных помещениях или опасных зонах.

Характеристики

	233
Съемный дисплей с магнитным креплением	●
Измерение истинного среднеквадратического значения (True-RMS)	●
Разрядность цифрового дисплея	6000
Подсветка дисплея	●
Встроенный термометр	●
Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов	●
Запись минимальных, максимальных и средних величин	●
Функция автоматического отключения питания максимально продлевает срок службы батареи	●
Радиопередатчик автоматически выключается при подключении дисплея к прибору	●
С присоединенным дисплеем прибор можно использовать как обычный мультиметр	●
Степень защиты	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Автоматический или ручной выбор диапазона измерения	●
Функция фиксации показаний и функция AutoHOLD® (автоматическая фиксация)	●
Сигнализация присутствия опасного напряжения - свыше 30 В	●
Индикатор низкого уровня заряда батареи	●
Эргономичный корпус с защитным чехлом	●
Выбираемый режим ожидания для продления срока службы батареи	●

Характеристики

Функции	Fluke 233		
	Максимум	Макс. Разрешение	Погрешность
Напряжение постоянного тока	1000 В	0,1 мВ	±(0,25% + 2)
Напряжение переменного тока	1000 В	0,1 мВ	±(1,0% + 3)
Постоянный ток	10 А	1 мА	±(1,0% + 3)
Переменный ток	10 А	1 мА	±(1,5% + 3)
Сопротивление	40 МОм	0,1 Ом	
Емкость	9999 мкФ	1 нФ	
Частота	50,00 кГц	0,01 Гц	
Температура	от -40 °C до +400 °C		
Частота радиосвязи: 2,4 GHz ISM Band 10 meter range			

Указанные значения погрешности являются наилучшими для каждой функции

Ресурс батареи: щелочная типа AA (3 для основного модуля прибора; 2 для дисплея), 400 ч. станд.

Вес: 0,6 кг
Три года гарантии

Размеры (ВхШхГ): 193 x 93 x 53 mm

Рекомендованные принадлежности



80AK-A
См. стр. 116



80PK-9
См. стр. 116



i410
См. стр. 115



Трак
См. стр. 120



C35
См. стр. 118