



Розеточный тестер TESTAVIT SCHUKI 2/2K

Schuki 2 | Розеточный тестер Schuki 2. Прибор предназначен для проверки правильности монтажа и работоспособности электрических розеток, удлинителей, электрических кабелей, работающих под напряжением 230 В. Прибор оснащен регулятором токов утечки для тестирования УЗО. Для проверки аналогичных устройств в автомобильных жилых вагончиках и на лодках использование прибора возможно, но с использованием адаптера.

Schuki 2K | Розеточный тестер Schuki 2K. Прибор предназначен для проверки правильности монтажа и работоспособности электрических розеток, удлинителей, электрических кабелей, работающих под напряжением 230 В. Прибор оснащен регулятором токов утечки для тестирования УЗО. Для проверки аналогичных устройств в автомобильных жилых вагончиках и на лодках использование прибора возможно, но с использованием адаптера. Отличие прибора Testavit Schuki 2K от прибора Testavit Schuki 2 состоит в том, в приборе Testavit Schuki 2K имеется кабель с вилкой на конце. Прибор используется в труднодоступных для подключения Testavit Schuki 2 местах. Приборы соответствуют требованиям директивы IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411).



спецификация

характеристики	Testavit Schuki 2	Testavit Schuki 2K
индикация	визуально, тлеющий разряд	визуально, тлеющий разряд
рабочее напряжение	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
источник питания	от объекта измерения	от объекта измерения
токи утечки	10, 30, 100, 300, 500 мА	10, 30, 100, 300, 500 мА
время срабатывания	200 мсек	200 мсек
проверка УЗО	да	да
размеры	100 x 50 x 75 mm	100 x 50 x 75 mm
класс защиты	IP 20	IP 20
категория измерения	CAT III 300 В	CAT III 300 В
вес	180 г	250 г
цвет	красно-серый, др. цвета по запросу	серый, др. цвета по запросу
комплектация	инструкция пользователя чехол для переноски	инструкция пользователя чехол для переноски

