




6.00341.00 KHE 76

Комби-перфоратор с электроникой KHE 76

- Виброгаситель Metabo VibraTech (MVT): подпружиненная масса уменьшает вибрацию более, чем на 30%
- Metabo VibraTech (MVT): работа с уменьшенной вибрацией и сниженной нагрузкой на суставы благодаря встроенной системе демпфирования на рукоятках
- Дополнительная рукоятка может быть ввинчена в 3 точках корпуса
- Дополнительное уменьшение частоты ударов на 30% для работ в мягких материалах
- Отключение вращения
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Долото может фиксироваться в 12 положениях
- Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
- Предохранительная храповая муфта
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Отключающие угольные щетки
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Подходит для инструментов с хвостовиком SDS-max
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов со шлицевым хвостовиком или с резьбой Ratio

Сравнительные характеристики прибора

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Крутящий момент | 100 Nm |
| Диаметр сверления в | |
| - Бетон с ударными сверлами | 50 mm |
| - Бетон с фрезерными коронками | 80 mm |
| - Бетон с полыми коронками | 150 mm |
| Число оборотов холостого хода | 300 /min |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 W |
| Отдаваемая мощность | 750 W |
| Макс. число тактов | 2.735 /min |
| Макс. энергия одного удара (ЕРТА) | 11,9 J |
| Мощность удара | 542 J/s |
| Диаметр шейки зажима | 66 mm |
| Зажим инструмента | SDS-max |
| Вес без сетевого кабеля | 8,4 kg |



Объем поставки

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT), Смазка для хвостовика инструмента,
Салфетка для очистки, Пластмассовый кофр