







Polski Strona









Informace o hluku a vibracích

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změněna podle nových metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronických dat. Hodí se i pro přibližný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronických dat. Pokud ovšem bude elektronická data nasazena pro jiná použití, s odlišnými nasazovacími podmínkami na





Používanie podľa ur enia

**Namontovanie odsávacieho zariadenia
(pozri obrázok A)**

Nasuňte odsávacie zariadenie **11**



Biztonsági el írások

Általános biztonsági el írások az

A m kódés leírása

M szaki adatok

Ütvefűrógép

PSB 650 RE PSB 650 RA PSB 750 RCE
PSB 6500 RE

**Az elszívó berendezés felhelyezése
(lásd az „A” ábrát)**

Vezesse a 11



(

Instruc iuni privind siguran a i





Informa ie privind zgomotul/vibra iile

Nivelul vibra iilor specificat în prezentele instruc iuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division









w



Pri oslabljenom usisavanju ili kada pokaziva nivoa punjenja **13** bude pun, mora se rezervoar za prašinu **12** prazniti. Pritisnite za ovo izbrazdanu površinu tastera za deblokadu **15** i skinite rezervoar za prašinu **12**.

Ispraznite i oistite rezervoar za prašinu **12**.
Oistite filterski element **16** istresanjem.

Kontrolišite filterski element **16** na oštećenja i u datom slučaju ga promenite.

Pritisnite na držač filterskog elementa **16** i izvucite ga napolje. Promenite filterski element **16** uključujući i držač. Pazite pri postavljanju držača na to, da je ubačen i gumeni zaptivač **17**.

Namestite rezervoar za prašinu **12** ponovo i pritisnite radi blokade na ravnu površinu tastera za deblokadu **15**.

Skidanje uredjaja za usisavanje (pogledajte sliku E)

Za demontažu uredjaja za usisavanje **11** pritisnite na taster za deblokadu **19** i s(na)3vc -0.0098 Tw [(p)3.000Tf 0a



Uklju ivanje-isklju ivanje

Pritisnite za **puštanje u rad** elektri nog alata
prekida za uklju ivanje-isklju ivanje **8a** d(60ar [(Pra0 ivanjlj)7.it 1 T0u)8





Pri pojemajo em odsesovanju ali e je kazalec
nivoja polnjenja

Vija na orodja

Pri uporabi vijaka na orodja (bita) **23** vedno uporabite univerzalno držalo za bite **22**.

Uporabljajte samo bite, ki se ujemajo z glavo vijaka.

e želite elektri no orodje

Odlaganje

Električno orodje, pribor in embalažo je treba

w **Odmah isključite električni alat ako je**



Za **iskljućivanje** elektrićnog alata otpustite prekidaćnik za ukljućivanje/iskljućivanje **8**, odnosno ako je utvrćeno sa zapornom tipkom **6**, kratko pritisnite prekidaćnik za ukljućivanje/iskljućivanje **8** i nakon toga otpustite.

Namještanje broja okretaja/broja udaraca

Broj okretaja/broj udaraca ukljućenog elektrićnog alata -

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised

Kõik ohutusnõuded ja ju-



- w Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustusfirma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögioht.
- w Tarviku blokeerumise kor-5(r)-67.2(8ö 67.2(8öüru)-5.3(li)-6.ta2(g)-4.9(e)-2.7i-)]TJ 0 -1.3047 TD 0.2502

c) Nepie aujiet elektroinstrumenta patva -

- 5) Apkalpošana
 - a) Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls,









