



Технические данные продукта EZ9E212S2SRU

Характеристики

Easy9 корпус навесной с прозрачной дверью 2 ряда/24 модуля



Описание

Диапазон	Easy9
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12

Дополнительно

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Количество горизонтальных рядов	2
Общее количество 18 мм модулей	24
Тип рейки	DIN
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	2 земля / нейтраль блок клемм с 17 привинченный отходящие линии
Кабельный ввод	
Тип передней крышки	Дымчатый
[In] номинальный ток	
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Шкаф : самозатухающий пластик
Ширина	256 мм снаружи
Высота	326 мм снаружи
Глубина	96 мм снаружи
Цвет	Белый (RAL 9003)
Масса продукта	1290 г

Эксплуатационные характеристики

стандарты	МЭК 60670-1-24
огнестойкость	650 °C (1800 s) в соответствии с IEC 60695-2-10
степень защиты IP	IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529 IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529
класс IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	2
рабочая температура	-5...60 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-15...70 °C

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Экологичность предложения

Статус предложения

Продукт не входит в категорию Green Premium