



6.00656.00 KHE 2850

## Комби-перфоратор с электроникой KHE 2850

- Подходит для принадлежностей с хвостовиком SDS-Plus
- С соответствующими принадлежностями подходит также для инструментов с цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима)
- Отключение удара
- Отключение вращения
- Реверс
- Система замены сверлильного патрона Metabo "Quick"
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Управляемый электроникой плавный пуск для выполнения точных работ
- Надежный двигатель Metabo Marathon
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Рукоятка с резиновым покрытием
- Предохранительная храповая муфта
- Фиксируемый переключатель для удобства долбления при продолжительной работе
- Отключающие угольные щетки
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

### Сравнительные характеристики прибора

|   |              |
|---|--------------|
| Крутящий момент                         | 13 Nm        |
| Диаметр сверления в                     |              |
| - Бетон с ударными сверлами             | 28 mm        |
| - В каменной кладке полыми коронками    | 68 mm        |
| - Сталь                                 | 13 mm        |
| - Мягкое дерево                         | 28 mm        |
| Число оборотов холостого хода           | 0 - 945 /min |
| Номинальная потребляемая мощность       | 1.010 W      |
| Отдаваемая мощность                     | 550 W        |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 860 /min     |
| Макс. число тактов                      | 4.400 /min   |
| Макс. энергия одного удара (EPTA)       | 2,8 J        |
| Мощность удара                          | 207 J/s      |
| Диаметр шейки зажима                    | 50 mm        |
| Зажим инструмента                       | SDS-plus     |
| Вес без сетевого кабеля                 | 3,2 kg       |



## **Объем поставки**

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus, Обрезиненная дополнительная рукоятка, Ограничитель глубины сверления с быстрой перенастройкой, Пластмассовый кофр