




6.00712.00 UHE 2850 Multi

Универсальный перфоратор UHE 2850 Multi

- Разносторонний спектр применения: для ударного сверления, отбойки, сверления без удара и завинчивания
- Подходит для инструментов с хвостовиком SDS-plus или цилиндрическим хвостовиком (без ударного режима)
- Отключение удара
- Отключение вращения
- Система замены сверлильного патрона Metabo "Quick"
- Реверс
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Двухскоростной редуктор
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Рукоятка с резиновым покрытием
- Предохранительная храповая муфта
- Защита от перегрузок
- Защита от повторного пуска
- Отключающие угольные щетки
- Индикация износа угольных щеток
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- Надежный двигатель Metabo Marathon

Сравнительные характеристики прибора

Крутящий момент	13 Nm/13 Nm
Диаметр сверления в	
- Бетон с ударными сверлами	28 mm
- В каменной кладке полыми коронками	68 mm
- Сталь	13 mm/6 mm
- Мягкое дерево	28 mm/28 mm
Число оборотов холостого хода	0 - 945 / 0 - 2.480 /min
Номинальная потребляемая мощность	1.010 W
Отдаваемая мощность	550 W
Число оборотов при номинальной нагрузке	860/2.250 /min
Макс. число тактов	4.400 /min
Макс. энергия одного удара (EPTA)	2,8 J
Мощность удара	207 J/s



Диаметр шейки зажима	50 mm
Зажим инструмента	SDS-plus
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 mm
Вес без сетевого кабеля	3,4 kg

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus, Быстрозажимный сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком, Обрезиненная дополнительная рукоятка, Ограничитель глубины сверления с быстрой перенастройкой, Пластмассовый кофр