

UK 333 (0103330000) Настольная пила с нижней тягой

Картон

№ для заказа 0103330000

EAN (Европейский номер товара) 4003665411583



Альтернативное изображение



- Мобильная настольная циркулярная пила с функцией протяжки для точных торцевых и продольных резов
- Благодаря системным комплектующим оснащается для использования при всех часто встречающихся видах работ
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствам материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Универсальный упор для торцевых и продольных резов используется со всех сторон стола
- Компактность и простота транспортировки благодаря интегрированной складной станине
- Каретка двигателя с легким ходом из алюминиевого литья под давлением на восьми шарикоподшипниках для высочайшей точности
- Автоматический возврат в положение 0-45 ° после обратного распила
- Предлагается широкий выбор быстро устанавливаемых узлов для расширения области применения

Технические данные

Характеристики

Размеры	760 x 585 x 420 мм
Рабочая высота	900 / 420 мм
Размер стола	750 x 585 мм
Высота реза	0 - 70 мм
Макс. высота распила 90/45°	70 / 49 мм
Макс. толщина материала на угловом упоре 90/45°	330 / 230 мм
Макс. ширина реза на параллельном упоре	210 мм
Число оборотов холостого хода	1800 - 4500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	4500 /мин
Пильное полотно	220 x 30 мм
Диапазон углов наклона	-1.5 - 46.5 °
Скорость реза	52 м/с
Тяговая длина	333 мм
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
Отдаваемая мощность	1500 Вт
Вес (вкл. подставку)	35.9 кг
Длина кабеля	2.25 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	101 дБ(А)
Погрешность измерения К	4 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (36 зубьев)

Складывающаяся подставка

Универсальный упор

Толкатель