

## TS 216 (600667000) Настольная циркулярная пила

Картон; с подставкой и колесами

№ для заказа 600667000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246851



Альтернативное изображение



- Самая легкая настольная циркулярная пила с функцией тележки, также можно транспортировать одной рукой
- Интегрированная подставка из прочного алюминиевого литья под давлением (запатентованная): Раскладывается за несколько секунд, отличается устойчивостью
- Удобная транспортировка и компактное хранение благодаря складной подставке
- Вторая рабочая высота для распила вблизи пола
- Нескручиваемая трубчатая рамная конструкция, рассчитанная на самые жесткие требования условий стройплощадки и монтажа
- Возможность размещения на корпусе кабелей и всех присоединяемых деталей для транспортировки
- Высокомоментный двигатель с электронной защитой от перегрузок
- Моторный тормоз для быстрой остановки пильного диска за 3 секунды
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Плавный пуск для длительного срока службы двигателя и редуктора
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Точный наклон пильного диска посредством направляющей с зубчатым венцом
- Автоматический возврат в положение 0-45 ° после обратного распила
- Простая замена пильного диска благодаря фиксатору шпинделя
- Расклинивающий нож опускается без использования инструментов для осуществления скрытого распила и для перевозки
- Точное выдвижное расширение стола для его расширения и удлинения, обеспечивающее особо большую площадь рабочей поверхности
- 2-точечная система отвода опилок для обеспечения беспыльной работы

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	670 x 730 x 355 мм
Макс. опорная поверхность	780 x 930 мм
Рабочая высота	850 / 355 мм
Высота реза	0 - 63 мм
Макс. высота распила 90/45°	63 / 43 мм
Макс. ширина реза на параллельном упоре	425 мм
Макс. толщина материала на угловом упоре	165 мм
Число оборотов холостого хода	5000 /мин
Скорость реза	57 м/с
Пильное полотно	216 x 30 мм
Область поворота пильного полотна	-1.5 - 46.5 °
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	900 Вт
Вес	28.5 кг
Длина кабеля	3 м

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (30 зубьев)

Толкатель

Опорная рама

Шины из твердой резины

Параллельный упор

Угловой упор

Удлинение стола

Расширение стола (слева)

Расширение стола (справа)

Устройство удаления опилок