



Технические данные продукта **GSL000144**

Характеристики

Glossa - одна розетка - бок.вых.заземл - 2P + E со шторками - 16 A - белый



Описание

Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	Одна розетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый RAL 9003
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	82 мм
Ширина	82 мм
Глубина	40 мм
Глубина встраивания	28 мм
Масса продукта	0.087 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1639 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.