




Технические данные продукта S52P806

Характеристики

Touch - Рамка - 3 поста H/V71 - белый



Описание

Диапазон	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип изделия или компонента	Рамка
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Поштучная продажа	1

Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Количество мест	3-постовая горизонтальная 71 мм 3-постовая вертикальная 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Обработка поверхности	Глянцевая
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения наружный диск
Высота	85 мм
Ширина	227 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.03601 кг

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...45 °C
стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--