



Технические данные продукта S52R037

Характеристики

1 розетка - 2P + E - со шторками - боковой вывод заземления - 16 А - белый



Описание

Диапазон	Odace
Тип изделия или компонента	1 розетка
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Количество на один комплект	Комплект из 8 шт.
Количество зажимов	3

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж устройства	Утопленная
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Стандарт розетки	Немецкий
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Обработка поверхности	Глянцевая
Номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток 50 Гц
Срок службы в циклах	5000 циклы
Электрическая прочность	5000 циклы
Тип клемм	Винтовой зажим
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...2 x 4 мм ² жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² многопроволочный кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ASA + PC центре пластины PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	45.5 мм
Глубина встраивания	29.5 мм
Масса продукта	0.048 кг

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
электрическая прочность изоляции	2000 В
рабочая температура	5...35 °C
стандарты	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
сертификация	N Aenor : 030/2210 ГОСТ Р : 0811225
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--