



Технические данные продукта S52R487

Характеристики

Розетка для громкоговорителя - 1 розетка - белый



Описание

Семейство продуктов	Odace
Тип изделия или компонента	Гнездо для громкоговорителя
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Обработка поверхности	Глянцевая
Количество клемм	2 безвинтовые
Количество винтовых зажимов	1
Количество кабелей	4x 1.5...2.5 мм ² жесткий кабель (-и) 4x 1.5...2.5 мм ² гибкий кабель (-и) 4x 1.5...2.5 мм ² многопроволочный кабель (-и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	PBT (полибутилтерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск РА (полиамид) 6 GF20 FR корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	47.2 мм
Глубина встраивания	19.9 мм
Масса продукта	0.029 кг

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...35 °C
класс IK	IK04
характеристики окружающей среды	Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--
