

Эксплуатация и уход

Не разбирайте склеенные части фонаря – это может вызвать повреждение фонаря, а также будет потеряна гарантия.

Приоткрывайте фонарь на пол-оборота во избежание случайного включения во время хранения или транспортировки.

Когда есть нерегулярное мерцание света либо фонарь не включается, проверьте уровень заряда батарей и зарядите вовремя фонарь.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 2 года. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 2 года со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.



FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China



UC01

**Светодиод NICHIA,
ANSI 45 люмен**

**Руководство
по эксплуатации**

*Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure*

Фонарь Fenix UC01

Fenix UC01 – это аккумуляторный мини-фонарь с микро USB портом. В нем используется яркий светодиод NICHIA, максимальная яркость фонаря 45 люмен, а длительность работы до 50 часов в Минимальном режиме. Три режима яркости просто переключаются с помощью боковой кнопки из нержавеющей стали. UC01 обладает водонепроницаемостью в соответствии со стандартом IPX-6 (защита от сильных брызг) и является полностью пригодным фонарем для ежедневного использования и пешего туризма. Ваше планирование путешествия будет осуществлено более точно благодаря индикатору уровня заряда батареи.

Технические характеристики

- Светодиод NICHIA , ресурс 50 000 часов
- Встроенный Li-polymer аккумулятор 3.7 В / 200 мАч
- Прямая зарядка через Micro USB
- Размеры: 62 мм (длина) x 22.5 мм (ширина) x 10 мм (высота)
- Вес: 13 г
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Простое и быстрое управление боковой кнопкой из нержавеющей стали
- Автоматическое запоминание режима
- Индикация уровня заряда батареи

ANSI NEMA/PLATO FL1						
РЕЖИМ	ЯРКОСТЬ (ЛЮМЕН)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДИСТАНЦИЯ	ИНТЕНСИВНОСТЬ	УДАРОПРОЧНОСТЬ	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Макс.	45	1 ч 20 мин	7 м (Макс.)	12 кд (Макс.)	1 м	IPX-6*
Средний	20	3 ч				
Мин.	1	50 ч				

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

*Убедитесь, что защитная крышка USB порта закрыта.

Управление фонарем

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.5 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ фонарь.

Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим в следующем порядке: Минимальный►Средний►Максимальный.

Индикация заряда батарей

Когда фонарь выключен, однократно нажмите на боковую кнопку, индикатор загорится на 3 минуты.

Зеленый свет: достаточный уровень заряда

Красный свет: низкий уровень заряда

Мигающий красный: критический уровень заряда (менее 20%)

Зарядка

Вставьте USB AM порт зарядного кабеля в сетевой адаптер, соедините Micro USB порт зарядного кабеля с фонарем. Индикатор на фонаре загорится красным, показывая, что процесс зарядки начался. Индикатор загорится зеленым, когда зарядка полностью завершится. Нормальное время зарядки составляет 1.5 часа.

Примечание: не рекомендуется заряжать фо-

нарь включенным, это может увеличить время зарядки либо аккумулятор зарядится не полностью. Если вам потребуется экстренный свет, во время зарядки будет доступен только Средний режим.