



## Технические данные продукта **BLNVS010114**

### Характеристики



#### Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Область применения	Подсветка
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Титан
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	10 A - 250 V AC, 50 Hz

#### Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Функция выключателя	1-pole switch
Количество клавиш	1
Исполнительное устройство	Клавиша
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая прочность	40000 cycles, conforming to IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	1...2.5 mm <sup>2</sup> (жесткий) 1...2.5 mm <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Сигнализация	Lamp
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	42 мм
Глубина встраивания	25 мм
Масса продукта	0.059 кг
Стандарты	IEC 60669

#### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

