



Технические данные продукта **BLNRS001123**

Характеристики



Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонента	Розетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Монтаж	Винт Захваты
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 6 шт.
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	16 A, 250 V AC, 50 Hz

Дополнительно

Количество розеток питания	2
Монтаж устройства	Утопленная
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Тип крышки	Со шторками
Стандарт розетки	Schuko
Индикация	Without pilot lamp
Сигнализация	Без сигнальной лампы
Оттенок цвета	Алюминий
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 V
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая прочность	5000 циклы
Тип клемм	3x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Мощность зажимного соединения	1,5...4 мм ² (жесткий) 1,5...4 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS for all sides
Высота	86 мм
Ширина	120 мм
Глубина	48 мм
Глубина встраивания	25 мм
Масса продукта	0.09 кг

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

сертификация

EAC

степень защиты IP

IP20

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов
