



## Технические данные продукта **BLNRA000111**

### Характеристики



#### Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонента	Розетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Монтаж	Винт
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 18 шт.
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	16 A, 250 V AC, 50 Hz

#### Дополнительно

Количество розеток питания	1
Монтаж устройства	Поверхность
Описание стандарта розетки	Без контактов заземления
Тип крышки	Without shutter
Индикация	Without pilot lamp
Сигнализация	Без сигнальной лампы
Оттенок цвета	Белый
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 V
Рабочая температура	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая прочность	5000 циклы
Тип клемм	2x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	2
Мощность зажимного соединения	1,5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий) 1,5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS for all sides
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	30 мм
Масса продукта	0.041 кг
Стандарты	IEC 60884-1

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

## Эксплуатационные характеристики

сертификация	EAC
степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов