



## *Технические данные продукта* **BLNRA000104** *Характеристики*



## Описание

| Диапазон                           | Blanca                |  |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Тип изделия или компонента Розетка |                       |  |
| Представление устройства           | Механизм в сборе      |  |
| Монтаж                             | Винт                  |  |
| Тип упаковки                       | Трехшовный пакет      |  |
| Количество на один<br>комплект     | Комплект из 18 шт.    |  |
| Поштучная продажа                  | 1                     |  |
| Номинальный ток                    | 16 A, 250 V AC, 50 Hz |  |

## Дополнительно

| Дополнительно                                    |   |
|--|---|
| Количество розеток питания                       | 1                                       |
| Монтаж устройства                                | Поверхность                             |
| Описание стандарта розетки                       | Без контактов заземления                |
| Тип крышки                                       | Without shutter                         |
| Индикация  | Without pilot lamp                      |
| Сигнализация                                     | Без сигнальной лампы                    |
| Оттенок цвета                                    | Титан                                   |
| Обработка поверхности                            | Глянцевая                               |
| Обработка поверхности                            | Необработанный                          |
| Температура окружающего воздуха при хранении     | 540 °C                                  |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 B                                   |
| Рабочая температура                              | 535 °C                                  |
| Относительная влажность                          | 0.6 %                                   |
| Электрическая прочность                          | 5000 циклы                              |
| Тип клемм  | 2х винтовые зажимы                      |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1                           |
| Количество кабелей                               | 2                                       |
| Мощность зажимного соединения                    | 1,54 мм² (жесткий)<br>1,54 мм² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм                                   |
| Материал   | ABS for all sides                       |
| Высота   | 65 мм                                   |
| Ширина   | 65 мм                                   |
| Глубина  | 30 мм                                   |
| Масса продукта                                   | 0.036 кг                                |
| Стандарты  | IEC 60884-1                             |
|  |   |



## Эксплутационные характеристики

| сертификация                         | EAC                     |
|--------------------------------------|-------------------------|
| степень защиты ІР                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|                                      |                         |

