



## *Технические данные продукта* **BLNRA011104** *Характеристики*



## Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонент	аРозетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Монтаж	Винт
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Количество на один комплект	Комплект из 12 шт.
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	16 A, 250 V AC, 50 Hz

## Дополнительно

Дополнительно	
Количество розеток питания	1
Монтаж устройства	Поверхность
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Тип крышки	Со шторками
Стандарт розетки	Schuko
Индикация	Without pilot lamp
Сигнализация	Без сигнальной лампы
Оттенок цвета	Титан
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	540 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 B
Рабочая температура	535 °C
Относительная влажность	0.6 %
Электрическая прочность	5000 циклы
Тип клемм	3х винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Мощность зажимного соединения	1,54 мм² (жесткий) 1,54 мм² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS for all sides
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	40 мм
Масса продукта	0.048 кг
Стандарты	IEC 60884-1



## Эксплутационные характеристики

сертификация	EAC
степень защиты ІР	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

