



## Технические данные продукта BLNRA010316

### Характеристики



#### Описание

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Диапазон                    | Blanca                |
| Тип изделия или компонента  | Розетка               |
| Представление устройства    | Механизм в сборе      |
| Монтаж                      | Винт                  |
| Тип упаковки                | Трехшовный пакет      |
| Количество на один комплект | Комплект из 5 шт.     |
| Поштучная продажа           | 1                     |
| Номинальный ток             | 16 A, 250 V AC, 50 Hz |

#### Дополнительно

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Количество розеток питания                       | 3                                                                     |
| Монтаж устройства                                | Поверхность                                                           |
| Описание стандарта розетки                       | Боковой вывод заземления                                              |
| Тип крышки                                       | Without shutter                                                       |
| Стандарт розетки                                 | Schuko                                                                |
| Индикация                                        | Without pilot lamp                                                    |
| Сигнализация                                     | Без сигнальной лампы                                                  |
| Оттенок цвета                                    | Черный                                                                |
| Обработка поверхности                            | Глянцевая                                                             |
| Обработка поверхности                            | Необработанный                                                        |
| Температура окружающего воздуха при хранении     | 5...40 °C                                                             |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 V                                                                 |
| Рабочая температура                              | 5...35 °C                                                             |
| Относительная влажность                          | 0.6 %                                                                 |
| Электрическая прочность                          | 5000 циклы                                                            |
| Тип клемм                                        | 3x винтовые зажимы                                                    |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1                                                         |
| Количество кабелей                               | 3                                                                     |
| Мощность зажимного соединения                    | 1,5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>1,5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм                                                                 |
| Материал                                         | ABS for all sides                                                     |
| Высота                                           | 65 мм                                                                 |
| Ширина                                           | 147 мм                                                                |
| Глубина                                          | 43 мм                                                                 |
| Масса продукта                                   | 0.129 kg                                                              |
| Стандарты                                        | IEC 60884-1                                                           |

Эксплуатационные характеристики

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| сертификация                         | EAC                     |
| степень защиты IP                    | IP20                    |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |