



A макс. (≈)		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
B	(≈)	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
C	(≈)	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30

Длина секции, м 2,00

Ширина секции 1,40

Спецификация	Арт. №	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Вертикальная рама, 2 м	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама, 1 м	915085	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа 2,00 x 0,60 м с люком	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Платформа 2,00 x 0,60 м без люка	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	913562	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пята	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкающая скоба	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Общий вес, кг		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0