

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ PATRIOT

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:

Быстрой циркуляции воды в круговых трубопроводах горячего и холодного водоснабжения, отопления и в системах перекачки промышленных вод (системах кондиционирования, охлаждения)

Характеристики	CP 2540	CP 2560	CP 3240	CP 3260
	арт. 315 30 2621	арт. 315 30 2620	арт. 315 30 2623	арт. 315 30 2624
Мощность, Вт	40/60/85	40/68/100	40/60/85	40/68/100
Максимальный расход, л/мин	23/35/50	30/40/55	23/35/50	30/40/55
Максимальный напор, м	4	6	4	6
Монтажная длина, мм	180/130			
Проходное сечение, мм	25		32	
Диаметр подключения	1 1/2"		2"	
Материал вала	химически инертная керамика			
Температура перекачиваемой среды	2-110°C			
MAX концентрация гликоля в теплоносителе	не более 50%			
Материал крыльчатки	стеклоармированный полипропилен			
Материал обмотки	100% медь			
MAX рабочее давление	10 бар			
Класс защиты	IP54			

PPЦ

Р 2 190

PPЦ

Р 2 329

PPЦ

Р 2 209

PPЦ

Р 2 369



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Универсальность - 3 скорости вращения вала позволяют использовать циркуляционные насосы PATRIOT в разных отопительных системах;
- ✓ Применяется в системах отопления, кондиционирования и водоснабжения;
- ✓ Чугунный корпус, медная обмотка, вал, изготовленный из химически инертной керамики и крыльчатка из стеклоармированного полипропилена, обеспечивают долговечность конструкции;
- ✓ Улучшенный КПД;
- ✓ Низкий уровень шума при работе;
- ✓ Температура перекачиваемой среды при длительной эксплуатации: 2-110°C;
- ✓ Экономичное потребление электроэнергии;
- ✓ Удобство монтажа и простота в эксплуатации;
- ✓ Не требует технического обслуживания.