

# Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»

456313 г. Миасс, Челябинская область, Объездная дорога 6/6  
т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30 www: tenik-miass.ru

## ПЕНАЛ ПТ-10

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пенал ПТ-10 предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных электродов на рабочем месте сварщика

Пенал может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики пенала приведены в таблице №1

Таблица 1

Масса загружаемых электродов, кг	10
Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре $T_{окр.ср.} 18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ):	
от 150 °С до 80 °С, час. не менее	2,5
от 80 °С до 18 °С, час. не менее	4,0
Габаритные размеры, мм	140x140x650
Масса, кг	4.5

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- пенал ПТ-10 1 шт.;
- паспорт 1 шт.;

Подпись и штамп ОТК \_\_\_\_\_

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.