

Завод сварочного оборудования «ТЭН и К»

456313 г. Миасс, Челябинская область, Объездная дорога 6/6
т/ф: (3513) 54-34-70, 54-31-30 www: tenik-miass.ru

ПЕНАЛ П-6

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пенал П-6 предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных электродов на рабочем месте сварщика

Пенал может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики пенала приведены в таблице №1

Таблица 1

Масса загружаемых электродов, кг	6
Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре $T_{\text{окр. ср.}} 18^{\circ}\text{C}$):	
от 150°C до 80°C , час. не менее	2,5
от 80°C до 18°C , час. не менее	4,0
Габаритные размеры, мм	$\varnothing 135 \times 520$
Масса, кг	4

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|-------------|--------|
| - пенал П-6 | 1 шт.; |
| - паспорт | 1 шт.; |

Подпись и штамп ОТК _____

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.