

## SP 24-46 SG (604113000) Насос для грязной воды и строительного водоснабжения Картон

№ для заказа 604113000

EAN (Европейский номер товара) 4007430221551



Альтернативное изображение

- Для опорожнения и осушения котлованов, подвалов и шахт, а также для откачивания грязной и сточной воды в промышленной и бытовой сферах
- Торцевое уплотнительное кольцо для защиты насоса в случае сильного загрязнения воды
- Самоочищающееся рабочее колесо Vortex для сведения к минимуму риска затора
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Для мобильного и стационарного использования за счет эргономичных рукояток и устойчивости

### Технические данные

#### Характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт               |
| Макс. производительность          | 24000 л/ч            |
| Макс. высота подачи               | 9 м                  |
| Макс. давление                    | 0.9 бар              |
| Макс. глубина погружения          | 7 м                  |
| Напорный патрубок                 | Внутренняя резьба 2" |
| Корпус насоса                     | Чугун                |
| Макс. величина зерна до           | 46 мм                |
| Количество рабочих колес          | 1                    |
| Размеры                           | 275 x 210 x 412 мм   |
| Вес                               | 17.9 кг              |
| Длина кабеля                      | 10 м                 |

**Объем поставки**

Поплавковый выключатель