

OREGON 2T

полусинтетическое

Высококачественное
полусинтетическое моторное масло
для двухтактных двигателей

Спецификации

API TC
JASO FD

Описание продукта

Высококачественное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей. Масло OREGON® обладает превосходными смазывающими свойствами и максимальной смешиваемостью с бензином, что обеспечивает отличную смазку двигателя даже при низкой температуре окружающей среды. Продукт прошёл многочисленные испытания в независимых лабораториях, которые подтвердили высокие эксплуатационные характеристики масла: низкую дымность, превосходную защиту от износа и высокие моющие свойства.

Область применения

Масло OREGON® рекомендуется для применения во всех двухтактных двигателях садовой техники: двигателях бензопил, триммеров, газонокосилок, мотокультиваторов и др.

Типовые показатели	Методы испытания	OREGON 2T полусинтетическое
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,89
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	154
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	1,21
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,07
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	190
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-52

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя