

OREGON 2T

минеральное

Высококачественное моторное масло
для двухтактных двигателей

Спецификации

API TC
JASO FB

Описание продукта

Высококачественное минеральное масло для двухтактных двигателей. Масло OREGON® обладает отличными смазывающими свойствами и обеспечивает отличную смазку двигателя даже при низкой температуре окружающей среды. Благодаря высококачественным присадкам, масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.

Область применения

Масло OREGON® рекомендуется для применения во всех двухтактных двигателях садовой техники: двигателях бензопил, триммеров, газонокосилок, мотокультиваторов и др.

Типовые показатели	Методы испытания	OREGON 2T минеральное
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	895
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	95
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	1,4
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,19
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	241
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя