

КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

| | |
|---------------------------|---|
| Тип | Водно-дисперсионная интерьерная супербелая краска. |
| Область применения | Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска удобно наносится, образует бархатистое глубокоматовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие. Рекомендована для окраски в детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| Расход на 1 слой | 9-11 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности; 7-9 м ² /л по неровной впитывающей поверхности. |
| Сухой остаток | Ок. 56 % |
| Плотность | 1,5 - 1,6 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму. |
| Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. |
| Блеск | Глубокоматовый |
| База | А |
| Цвет | Белый |
| Колеровка | По каталогу цветов ТЕКС или колер красками «Профи» ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски. |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года |
| Фасовка | 0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л, 16,2 л, 25,2 л |

КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропиточной «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 2 слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. |

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.