

**ОАЗИС БАСРУМ влагостойкая моющаяся краска**
**OASIS BATHROOM**

**Тип** Водно-дисперсионная влагостойкая моющаяся краска для стен и потолков

**Область применения** Предназначена для окрашивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе для ванных комнат, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вестибюли, коридоры, помещения общественного и коммерческого назначения), требующих частой уборки, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям, древесно-стружечным и древесно-волокнистым плитам. Устойчива к воздействию пара и образованию конденсата, защищает от плесени и грибка. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Расход на 1 слой</b>	6-8 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности; 9-11 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 49 %
<b>Плотность</b>	1,1 – 1,3 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более, чем на 5% по объему при нанесении кистью или валиком и 10% по объему при нанесении распылением.
<b>Время высыхания при 20±2 °С и относительной влажности 65±5 %</b>	1,5 часа, следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>База</b>	А и С
<b>Колеровка</b>	По каталогам цветов «Тиккурила Симфония», «ТЕКС».
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует полуматовое влагостойкое покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13 300).
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ОАЗИС БАСРУМ влагостойкая моющаяся краска****OASIS BATHROOM****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха - не выше 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER в сухих помещениях или шпатлёвкой Euro Filler – во влажных помещениях, или сухой строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой MORAINЕ STRONG.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.

**ОХРАНА ТРУДА** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.