



Export Aqua Enamel

Выпускается в двух видах: глянцевая (60), полуматовая (30)

НОВИНКА



Водная эмаль для дерева и металла

- Подходит для радиаторов
- Не желтеет
- Стойкая к ударам и царапинам
- Без резкого запаха

Описание

Высококачественная универсальная эмаль на водной основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укрывистостью, не желтеет, не имеет резкого запаха. Легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности, находящиеся под водой.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для черных металлов используйте антикоррозионный грунт **Hammerite**, для деревянных поверхностей при наружных работах — деревозащитную грунтовку **Pinotex**. Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания, цвет в банке может отличаться от финишного цвета окрашенной поверхности.


Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	35%–49% (в зависимости от цвета)
Плотность	≈1,2 г/см ³
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 12 м ² /л
Цветовая палитра	4 готовых цвета
Срок и условия хранения	2 года в невскрытой заводской упаковке в сухом и вентилируемом помещении при t° от +5 °С до +30 °С

Степень блеска




Gardner 60°



белая



светло-серая




темно-коричневая



черная

Степень блеска



Gardner 60°



белая

0,5 л 0,8 л



Упаковка