



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ С Li-ion АККУМУЛЯТОРОМ SKAT LED-220 E27



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.425543.038 ЭТ

Благодарим Вас за выбор нашей лампы SKAT LED-220 E27.

Лампа SKAT LED-220 E27 (далее по тексту — лампа) это **лампа нового поколения**, представляет собой энергосберегающую светодиодную лампу **со встроенным литий—ионным аккумулятором** и является одним из самых экономичных и экологически чистых источников света.

Лампа отличается от обычных светодиодных ламп тем, что **не гаснет** при отключении электропитания и может работать автономно продолжительное время (см. п.8 таблицы).

Лампа создает приятное, мягкое белое освещение в любом помещении и **предназначена для** основного освещения офисов, кабинетов, комнат, коридоров, прихожих, подвалов, ванных комнат, лестниц и других помещений, в которых необходимо **освещение во время отключения электроэнергии**.

Лампа имеет стандартный цоколь E27 и идеально подходит для замены классических ламп накаливания и люминесцентных ламп в осветительных приборах.

Лампа устойчива к перепадам напряжения, не мерцает, оснащена высококачественными светодиодами повышенной износостойкости и электронным устройством, обеспечивающим стабильность работы.

Лампа обладает всеми преимуществами светодиодных ламп: долговечностью, прочностью, незначительным нагревом, безвредностью (не используется ртуть), высокой энергоэффективностью и подзаряжается от сети 220В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В	110...240
2	Номинальная потребляемая мощность, ВА	5
3	Тип цоколя	E27
4	Количество светодиодов в лампе, шт	12
5	Цвет свечения	холодный белый
6	Цветовая температура, К	6000
7	Световой поток, лм	350

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
8	Время автономного свечения при полностью заряженной батарее, час, не менее	3
9	Аккумулятор встроенный Li-ion: тип 18350, напряжение 3,7В, емкость 900 мАч	
10	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки
		70x70x125
		в упаковке
		73x73x132
11	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,13 (0,17)
12	Диапазон рабочих температур, °С	0...+40
13	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	85
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Лампа не требует изменений в электропроводке и/или каких-либо дополнительных аппаратных средств, включается и выключается обычным выключателем освещения и может быть установлена в любой светильник с патроном под цоколь типа E27.

При наличии сетевого напряжения и замкнутом выключателе освещения лампа светится от энергии сети и заряжает встроенный аккумулятор.

При отсутствии электроэнергии и замкнутом выключателе освещения лампа светится, питаясь энергией встроенного аккумулятора.

	ВНИМАНИЕ! Каждая лампа должна включаться от индивидуального выключателя освещения. При вкручивании лампы в светильник с несколькими лампами, работающими от одного выключателя, лампа включается сразу, даже при выключенном выключателе освещения, питаясь от встроенного аккумулятора.
--	--

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.