



а/я 7532 Ростов-на-Дону, 344018, тел.: (863) 2035830

НАИМЕНОВАНИЕ: датчик протечки воды
AquaBast Siren

Заводской номер _____
Дата выпуска “___” _____ 20__ г. соответствует
требованиям конструкторской документации, гос.
стандартов и признан годным к эксплуатации.

**ОТМЕТКИ
ПРОДАВЦА:**

Продавец: _____

Дата продажи: “___” _____ 20__ г. М.П.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня
продажи.

Если дата продажи не указана, срок гарантии
исчисляется с момента даты выпуска.



Датчик протечки
ВОДЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AquaBast Siren

Благодарим Вас за выбор нашего датчика протечки AquaBast Siren!

Описание и применение датчика протечки AquaBast Siren

Датчик протечки максимально эффективен при установке в местах, скрытых от визуального обнаружения протечки (под ванной, аквариумом, кухонной мойкой, за стиральной машиной, и т.п.). Датчик не требует обслуживания - встроенная li-ion батарея обеспечивает непрерывную работу устройства сроком до 20 лет.

Для проверки работоспособности замкните контакты, расположенные внизу датчика. Не позднее чем через 1 минуту датчик подаст 4 серии из 5 длительных звуковых сигналов.

При обнаружении протечки датчик издаёт повторяющиеся серии длительных звуковых сигналов, предупреждая о возникновении затопления. Подача звуковых сигналов прекратится после просыхания замкнутых водой контактов.

При разряде батареи датчик подаст 5 коротких звуковых сигнала, предупреждая о необходимости его замены.



Для увеличения срока работы встроенной батареи не допускайте длительного пребывания датчика в воде!

Технические параметры

№	Технические параметры	Значение
1	Максимальное время работы, в режиме ожидания, лет	20
2	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, без упаковки	55x55x20
3	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке	80x80x40
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,03 (0,04)
5	Диапазон рабочих температур, °C	+5...+40
6	Относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более	80
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP65
8	Содержание драгоценных металлов и камней	Нет



Для удобства извлечения датчика протечки из труднодоступного места используйте привязанный к нему тонкий шнур или леску.



Получить дополнительную информацию о системе управления водоснабжением и защите от протечек воды Вы можете по адресу: <https://bast.ru/aquabast/>