



МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАК



- ▶ Формула ECO PROTECT — низкое содержание ЛОВ (летучие органические вещества)
- ▶ Высокая износостойкость
- ▶ Тиксотропная формула — без брызг и подтеков
- ▶ Отлично защищает от царапин и сколов
- ▶ Не желтеет со временем
- ▶ Отталкивает воду и грязь

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

	Время высыхания 1 слоя		Для внутренних работ
	Время полного высыхания		На водной основе
	Расход		Низкое содержание ЛОВ
	Производство Франция		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Акриловый Лак для мебели отлично подходит для декора и защиты мебели и предметов интерьера: двери, перила, декоративные элементы.



МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловый полимер
Разбавитель	Вода
Цвета	Белый, темный дуб, золотой дуб, дуб, красное дерево, тиковое дерево, венге
Степень блеска	Глянцевая
Виды обрабатываемых поверхностей	Мебель, двери, перила, декоративные элементы
Количество слоев	2 слоя
Способ нанесения	Кисть/ валик / распылитель
Расход на один слой покрытия	12 М ² / 1 л
Время высыхания 1 слоя	не менее 3 часов
Время полного высыхания	не менее 24 часов

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность основания должна быть сухой и чистой.
- Необработанная древесина: слегка ошлифовать и тщательно очистить от пыли.
- Ранее лакированная древесина: тщательно отшлифовать механическим способом до состояния необработанной древесины, после чего тщательно удалить образовавшуюся пыль.
- Вощеная древесина снять слой воска до состояния необработанной древесины и очистить от образовавшейся пыли.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Мелкозернистая шлифовальная бумага с зерном 180 и 240.
- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть/валик/распылитель

НАНЕСЕНИЕ

- Перед применением лак тщательно перемешайте шпателем. В банке лак имеет молочный цвет. При нанесении становится бесцветным.
- Наносите лак на поверхность кистью или валиком в 2-3 слоя, в зависимости от предполагаемой нагрузки на участок в дальнейшем. Первый слой рекомендуется разбавить на 10% водой.
- Дать высохнуть первому слою 3 часа.
- Перед нанесением каждого последующего слоя слегка отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой с зерном 180/240 и удалите пыль для получения идеально гладкого покрытия.
- Не эксплуатировать готовое покрытие в течение 24 часов.

СОВЕТЫ

- Рекомендуемые условия нанесения температура от 12°C до 25°C, обычная влажность воздуха.
- При нанесении лака избегать сквозняков.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,5 л



1 л

- Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ – 3 года.
- Хранить в прохладном сухом месте хранить при температуре не ниже +5 С
- Беречь от прямых солнечных лучей.

ЦВЕТА

Красное дерево

Темный дуб

Дуб

Венге

Белый
(матовый)

Дуб золотой

Тиковое
дерево

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очистка - инструментов и тары – вода
- Руки тщательно помыть водой с мылом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.