



## ЛАК RENOVATION ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНАТА



- ▶ DIRECT PROTECT TECHNOLOGY: позволяет наносить лак на ранее окрашенную поверхность без сложной подготовки
- ▶ Не нужно циклевать и грунтовать!
- ▶ Без резкого запаха
- ▶ Образует износостойкое покрытие
- ▶ Легко наносится
- ▶ Отлично защищает от царапин и сколов
- ▶ Отталкивает воду и грязь

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3ч	Время высыхания 1 слоя		Для внутренних работ
24ч	Время полного высыхания		На водной основе
до 12 м <sup>2</sup> /литр	Расход		Производство Франция

**ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT PROTECT** Максимальная защита без подготовки поверхности

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лак для обновления паркета и ламината



## ЛАК RENOVATION ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНАТА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловый полимер
Разбавитель	Вода
Цвета	Бесцветный (матовый), Бесцветный (полуглянец), Бесцветный (глянец), Дуб (полуглянец)
Степень блеска	Глянцевая, полуглянцевая, матовая
Виды обрабатываемых поверхностей	Паркет, ламинат
Количество слоев	2 слоя
Способ нанесения	Кисть/ валик
Расход на один слой покрытия	12 М <sup>2</sup> / 1 л
Время высыхания 1 слоя	не менее 3 часов
Время полного высыхания	не менее 24 часов

### ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой и сухой.
- Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной бумагой до получения гладкой поверхности.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность основания должна быть сухой и чистой.
- Необработанная древесина: слегка ошлифовать и тщательно очистить от пыли.
- Ранее лакированная древесина: слегка отшлифовать поверхность для придания матовости, после чего тщательно удалить образовавшуюся пыль.
- Вощеная древесина: снять слой воска до состояния необработанной древесины и очистить от образовавшейся пыли.

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Мелкозернистая шлифовальная бумага с зерном 180 и 240.
- Механическая мешалка для краски или широкая палка.
- Кисть/валик

## НАНЕСЕНИЕ

- Перед применением лак тщательно перемешайте шпателем. В банке лак имеет молочный цвет. При нанесении становится бесцветным.
- Наносите лак на поверхность кистью или валиком в 2-3 слоя, в зависимости от предполагаемой нагрузки на участок в дальнейшем. Первый слой рекомендуется разбавить на 10% водой.
- Дать высохнуть первому слою 2 часа.
- Перед нанесением каждого последующего слоя слегка отшлифуйте поверхность шлифовальной бумагой с зерном 180/240 и удалите пыль для получения идеально гладкого покрытия.
- Не эксплуатировать готовое покрытие в течение 24 часов.

## СОВЕТЫ

- Рекомендуемые условия нанесения температура от 12°C до 25°C, обычная влажность воздуха.
- При нанесении лака избегать сквозняков.



## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ



0,75 л



2,5 л

- Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ – 3 года.
- Хранить в прохладном сухом месте хранить при температуре не ниже +5 С
- Беречь от прямых солнечных лучей.

## ЦВЕТА

Бесцветный  
(глянец)

Бесцветный  
(матовый)

Бесцветный  
(полуглянец)

Дуб  
(полуглянец)

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очистка - инструментов и тары – вода
- Руки тщательно помыть водой с мылом.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует обратиться к врачу; беречь от детей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.