



Артикул/Цвет:

**10190 – Глянцевый**  
**10191 – Матовый**

**Объем баллона 520 мл**  
**Масса нетто лака 270 г**  
**Объем лака в баллоне под давлением 400 мл**

#### Краткое описание.

Быстросохнущий акриловый лак, предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного эффекта окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Легко наносится в труднодоступных местах. Для внутренних и внешних работ. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет, обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и стиранию.

#### Область применения.

Идеален для использования в домашнем хозяйстве, для хобби, рукоделия и поделок.

#### Способ применения.

1. Защитите поверхности, не подлежащие лакированию, во избежание попадания лака в процессе работы.
2. Поверхность, подлежащую лакированию, следует очистить и обезжирить.
3. Наносить лак при температуре от +5°C до +32°C.
4. Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 1-3 минут, пока шарики внутри не начнут свободно перемещаться, издавая характерный стук. Баллон следует держать распылителем вверх. В процессе работы рекомендовано повторять встряхивание.
5. Наносить лак следует с расстояния около 25 см.
6. Для наилучшего результата рекомендовано наносить в несколько тонких слоев с интервалом нанесения 5-15 мин.

**ВНИМАНИЕ!** После использования для очистки клапана переверните баллон вверх дном и распыляйте до прекращения выхода лака и начала выхода бесцветного газа.

#### Время высыхания.

5-15 минут до нанесения следующего слоя (в зависимости от толщины слоя и внешних условий). Полное высыхание достигается не менее чем через 1 час (в зависимости от толщины слоя и внешних условий).

#### Очистка.

Минеральными растворителями.

#### Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева

выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

#### **ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Основа:	Акриловый полимер
Тип ЛКМ:	Лак
Тип работ:	Внутренние/внешние работы
Температура нанесения:	от +5°C до +32°C
Время сушки до нанесения следующего слоя:	5 - 15 минут (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)
Время сушки:	60 минут (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)
Расход:	До 3 м <sup>2</sup> в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий.
Состав:	Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих веществ.
Масса нетто:	270 г
Объем баллона:	520 мл
Срок годности:	5 лет в оригинальной упаковке
Количество в коробке:	12 шт.
Размер коробки:	205*280*205 мм
Вес коробки:	4,804 кг

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.