

# SPS SURFACE ACTIVATOR

**Дата: 06/02/13****Страницы: 1 из 1****Технические данные:**

Основа	Смесь растворителей и промоторов адгезии
Консистенция	Жидкость
Плотность	1,0 г/см <sup>3</sup>

**Описание продукта:**

SPS Surface Activator – одновременно является очистителем, обезжиривателем и праймером. Активирует непористые поверхности, такие как HPL или металлы, пластики, алюминиевые направляющие, улучшает адгезию клея SPS Power Adhesive.

**Области применения:**

Очистка, обезжиривание и активация HPL-панелей, металлических панелей, пластика, алюминиевых направляющих перед приклеиванием панелей клеем SPS Power Adhesive.

**Упаковка:**

*Цвет:* прозрачный

*Упаковка:* металлическая банка 500 мл.

**Хранение:**

6 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

**Поверхности:**

*Типы:* любые непористые поверхности.

**Инструкция по применению:**

*Метод:* Нанесите активатор сухой тканью, сохраняя направление движений. Регулярно заменяйте ткань на чистую. Оставьте для испарения растворителя примерно на 10 мин. Наносить клей/герметик следует сразу после испарения растворителя.

**Замечания:**

Для правильного использования SPS Activator, следуйте инструкциям, данным в документации на Soudal Panel System.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.