

# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

## Серия MB 100



### ■ Применение

- Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
- Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
- Для настенного или потолочного монтажа.

### ■ Конструкция

- Изготавливается из качественного и высокопрочного пластика.
- Многоэлементная конструкция. Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки.
- Крепление при помощи шурупов.
- Решетка имеет наклонные ламели.

### ■ Варианты цветового исполнения



### ■ Модификации

Базовая модель: **MB 100**



- Решетка для настенного или потолочного монтажа.
- **MB 100 c** – решетка с защитной сеткой от насекомых.



Модель с регулятором расхода воздуха (**P**): **MB 100 P**



- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков.
- **MB 100 Pc** – решетка с регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.



Модель с круглым фланцем (**B**): **MB 100 B**



- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздуховодом Ø 100 мм.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **MB 100 Bc** – решетка с круглым фланцем и защитной сеткой от насекомых.



**Модель с круглым фланцем и регулятором расхода воздуха (ВР): МВ 100 ВР**


- Оснащена круглым соединительным фланцем для монтажа с воздухопроводом Ø 100 мм.
- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков.
- Возможен монтаж напрямую с вентилятором ВЕНТС ВКО 100.
- **МВ 100 ВРс** – решетка с круглым фланцем, регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.


**Модель с универсальным фланцем (ВУ): МВ 100 ВУ**


- Оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с воздухопроводом Ø 100, 125 мм или сечением 55x110 мм.
- **МВ 100 ВУс** – решетка с универсальным фланцем и защитной сеткой от насекомых.


**Модель с универсальным фланцем и регулятором расхода воздуха (ВУР): МВ 100 ВУР**


- Оснащена универсальным соединительным фланцем для монтажа с воздухопроводом Ø 100, 125 мм или сечением 55x110 мм.
- Имеет подвижную заслонку для регулировки расхода воздуха.
- Регулировка живого сечения при помощи флажка или шнурков.
- **МВ 100 ВУРс** – решетка с универсальным фланцем, регулятором расхода воздуха и защитной сеткой от насекомых.


**Габаритные размеры**

Модель	Размеры, мм					Площадь живого сечения, м <sup>2</sup>	Номер рисунка
	□В	□Н	L	L1	Фланец (D)		
МВ 100	154	110	15	-	-	0,0067	1, 2
МВ 100 Р	154	110	15	-	-	0,0049	1, 2
МВ 100 В	154	110	15	45	100	0,004	1, 3
МВ 100 ВР	154	110	15	45	100	0,0037	1, 3
МВ 100 ВУ	154	110	15	39	100, 125, 55x110	0,0067	1, 4
МВ 100 ВУР	154	110	15	39	100, 125, 55x110	0,0049	1, 4




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4