

Серия
MB 450/2



■ **Применение**

- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.д.
- Способствует правильной циркуляции воздуха внутри помещений.

■ **Конструкция**

- Решетка состоит из двух частей.
- Изготавливается из высококачественного пластика.
- Могут иметь различные цветовые исполнения.
- Крепление при помощи шурупов непосредственно к дверному полотну.
- Могут оснащаться защитной сеткой от насекомых или подвижной заслонкой для регулировки расхода воздуха.

■ **Варианты цветового исполнения**



белый коричневый серый бежевый красное дерево светлое дерево черный

■ **Модификации решеток**

Двойные решетки: **MB 450/2**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для **MB 450/2** – 95*432 мм.
- **MB 450/2c** – модель с защитной сеткой от насекомых.

Двойные с регулятором расхода воздуха (P): **MB 450 P/2**



- Для монтажа в дверях ванных комнат, туалетов, кухонь и т.п.
- Минимальная толщина дверного полотна – 32 мм.
- Вырез в двери для **MB 450 P/2** – 95*432 мм.
- **MB 450 P/2c** – модели с защитной сеткой от насекомых.

■ **Габаритные размеры**

Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения, м ²
	Н	L	
MB 450/2	124	462	0,019
MB 450 P/2	124	462	0,015

