

BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0104605000) Строительная циркулярная пила **Картон; (собранный)**

№ для заказа 0104605000

EAN (Европейский номер товара) 4003665500195



Альтернативное изображение



- Надежная машина с большой высотой реза для универсального использования на стройплощадке
- Предохранительный кожух с легким ходом для безопасной работы
- Высокая степень защиты пользователя благодаря переключателю и двигателю с защитой от водяных брызг
- Защита от коррозии: распиловочный стол из оцинкованной стали
- Прочный параллельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом
- Толкатель всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной безопасности
- Откидной угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
- Рассчитан на непрерывный режим работы благодаря конструкции двигателя S1
- Увеличение безопасности и срока эксплуатации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Удлинение стола для длинных деталей, откидное
- Высокомоментный трехфазный электродвигатель

Технические данные

Характеристики

Размеры	1830 x 750 x 1020 мм
Размер стола	1030 x 660 мм
Макс. ширина реза с параллельным упором	300 мм
Макс. ширина реза с дополнительным столом	1300 мм
Макс. ширина материала с угловым упором	260 мм
Высота реза	141 мм
Число оборотов при номинальной нагрузке	2735 /мин
Скорость реза	66 м/с
Пильное полотно	450 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность	5500 (S6 40%) Вт
Отдаваемая мощность	3200 (S1 100%) Вт
Вес	90 кг

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	109 дБ(А)
Погрешность измерения К	3.8 дБ(А)

Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (32 зуба)
 Параллельный упор
 Угловой упор с приспособлением для пиления клиньев
 Удлинение стола
 Крановый крюк
 Переключатель фаз
 Толкатель