

Плотницкая пила ZSX TWIN Ec



№ заказа: 961601

EAN: 4032689181004

- ▶ Транспортная тележка электричества в базовой комплектации



Технические данные

Глубина реза	400 мм
Глубина реза при 15°	386 мм
Глубина реза при 30°	346 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	282 мм
Глубина пропила при наклоне 60°	199 мм
Наклон в две стороны	-15 - 60 °
Частота вращения	21000 1/мин
Потребляемая мощность	2 x 3000 Вт
Вес	20 кг

Универсальный двигатель

Комплект поставки

- 1 Цепь пильная для продольного реза TWIN HM 400; № заказа 006977
- 1 Цепь пильная для чистого реза HM 400; № заказа 006972
- 1 Тележка транспортировочная ZSX-TWIN Ec; № заказа 205940
- 1 Лыжа комплект для работы по направляющим шинам; № заказа 205934
- 1 Параллельный упор; № заказа 204591
- 1 Кобинированный ключ 6 мм; № заказа 093272
- 1 Ключ 13 мм; № заказа 093008
- 1 Сетевой кабель 10 м

Примеры применения



Для получения прецизионных ровных резов пилу ZSX-TWIN Ec можно установить на предлагаемую MAFELL систему направляющей шины F.



Объем опилок при резах глубиной до 400 мм огромен. Поэтому предусмотрена возможность подключения к ZSX-TWIN Ec системы пылеудаления.



Для получения прецизионных ровных резов пилу ZSX-TWIN Ec можно установить на предлагаемую MAFELL систему направляющей шины F.



В дополнение к широкому ассортименту специальных принадлежностей к модели ZSX 400 / HM специально разработанная твердосплавная цепь, она позволяет делать продольные резы превосходного качества.

Области использования

- ▶ Продольные и поперечные резы
- ▶ Врезка
- ▶ Обработываемый материал: Древесина, клеёные конструкции

Преимущество

- ▶
- ▶ При строительстве деревянных сооружений и обработке массивной древесины часто возникает необходимость в угловых вырезах. Вертикальное положение режущего инструмента позволяет быстро и точно делать требуемые вырезы и соединения внахлест. Вам более не нужно затрачивать усилия на переворачивание деревянных заготовок.
- ▶
- ▶ Пила ZSX может быть установлена точно под требуемым углом в диапазоне от -15° до 60° .

Описание

Новая плотничная цепная пила ZSX-TWIN Ec представляет собой практичное решение для обработки крупногабаритных деревянных заготовок.

Новая разработка MAFELL – цепная пила с приводом от двух двигателей открывает новые возможности для точного и не требующего чрезмерных усилий выполнения работ, справиться с которыми ранее было почти невозможно и которые прежде отнимали очень много времени.

При номинальной мощности, равной 3000 Ватт, даже один двигатель CUprex работает на грани возможностей электросети с напряжением 230 в. Ну а два одновременно подключенных двигателя CUprex поставили бы на колени электросеть, оборудованную простыми защитными автоматами. Однако если распределить мощность на два электрических контура, оборудованная двумя двигателями пила ZSX получит требуемую мощность. Именно такую мощность дает нам электросеть, так как в данном случае фазы защищены отдельными предохранителями, что позволяет предотвратить перегрузку сети.

Оснастка



Направляющая шина F 80
0,8 м длина



Направляющая шина F 160
1,6 м длина



Направляющая шина F 310
3,1 м длина



Угловой упор F-WA



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1
сумка



Защитный колпачок F-EK
2 штуки



Защита от сколов F-SS 3,4М
длина 3,4 м



Направляющая шина
длина 3 м (цельная)



1 пара адаптеров
для параллельного упора



Цепная-направляющая шина 260 NM
для 006968, 006972



Клин для раскалывания 260
для 006968, 006972



Универсальная направляющая
(шина для стропил)



Цепь для чистого пиления NM 400
для ZSX Ec / 400 NM



Клин для раскалывания 400
для 006974, 006972



Цепь пильная для продольного реза
TWIN NM 400



Направляющая шина F 110
1,1 м длина



Направляющая шина F 210
2,1 м длина



Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин



Сумка F 160
для направляющих шин до 1,6 м. длины



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ сумка



Клейкий ленточный профиль F-NP
6,8М
длина 6,8 м



Направляющая шина
длина 3 м (состоит из 2-х частей с
соединяющим элементом)



Направляющая шина - удлинение
длина 1,5 м



Цепь для чистого пиления NM 260
для ZSX Ec / 260 NM



Цепная-направляющая шина 3/8" 400
для 006974



Приводная звездочка 3/8"
для 006974



Цепная-направляющая шина 400
NM
для 006972



Пильная цепь 3/8" 400 P
для поперечного и продольного пиления



Приводная звездочка NM
для 006968, 006972

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de