



Технические данные продукта **MGU5.0101.18NZD**

Характеристики

Двухклавишный выключатель 2 модуля с индикаторной лампой, белый



Описание

Диапазон	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Область применения	Контроль
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	На 1 направление
Обеспечиваемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Цвет лицевой панели	Белый

Дополнительно

Номинальный ток	10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая прочность	10000 циклы
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_{n1} = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 x 1 модуль
Сигнальная лампа	Синий светодиод : 0.15 мА (температура : 15 °С)
Тип клемм	Безвинтовые
Сечение кабеля	$\leq 2,5 \text{ мм}^2$ (гибкий) $\leq 2,5 \text{ мм}^2$ (жесткий)
Материал	Центре пластины : ASA + PC Fixing frame : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Обработка поверхности	Необработанный
Монтаж	Винты
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина	34 мм
Глубина встраивания	22 мм
Масса продукта	0.0735 кг
Количество клавиш	2

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

класс IK	IK01
рабочая температура	25...35 °C
температура окружающего воздуха при хранении	0...50 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
сертификация	FR.ME63.B02736

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--