



Технические данные продукта **MGU5.511.25ZD**

Характеристики

Диммер поворотный, 40-400W,
переключатель бежевый



Описание

Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип изделия или компонента	Поворотный диммер
Представление устройства	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Монтаж	Винты
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50 Гц
Количество модулей	2 модуля
Цвет лицевой панели	Слоновая кость

Дополнительно

Управление диммером	270° положение поворотного переключателя ВКЛ/ОТКЛ. нажатием
Максимальный постоянный ток	1.74 А
Общее количество проводов	2
Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока - 40...400 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока - 40...400 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 40...400 В·А
Тип защиты	Защита предохранителем
Тип предохранителя	4 Ah (5 x 20 мм) @230 В 50 Гц
С маркировкой	L+N
Тип клемм	Винтовые зажимы
Количество кабелей	2 гибкий : <= 2.5 мм ² 2 жесткий : <= 2.5 мм ²
Подсоединенные принадлежности	2-позиционное реле
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	EN 60669-2-1
Сертификация	CE
Рабочая температура	5...30 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Глубина встраивания	34 мм
Глубина	54 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.1055 кг

Эксплуатационные характеристики

класс IK	IK01
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	8420375144529
Экологический профиль продукта	8420375144529
Инструкция по утилизации	8420375144529

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--