



## Технические данные продукта S53R497

### Характеристики

телефонная розетка - RJ12 - cat.3 - алюминий



### Описание

Диапазон	Odace
Тип изделия или компонента	Телефонное гнездо
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Обеспечиваемое оборудование	Опора и RJ12 включены
Тип телефонного гнезда	RJ12 6 контакт(ы) Кат.3 16 Mbit/s
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

### Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж устройства	Утопленная
Тип кабеля	Витая пара
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Тип клемм	Винтом
Количество винтовых зажимов	1
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	27.7 мм
Глубина встраивания	11.7 мм
Масса продукта	0.035 кг

### Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...35 °C
стандарты	EN 50173-1 ISO 8877 ISO/IEC 11801 RD 2304/1994 TIA/EIA-568
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

---

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

---

### Экологичность предложения

---

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

---

### Contractual warranty

---

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

---