



Технические данные продукта S53R445

Характеристики

TV розетка - алюминий



Описание

Диапазон	Odace
Тип изделия или компонента	Шнур ТВ, с одним экраном
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж устройства	Утопленная
ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Ослабление в тракте	1,5 дБ для TV сигнал @ 5...1800 МГц 2,5 дБ для TV сигнал @ 1800...2150 МГц
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Тип клемм	Винт
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск Цинковый сплав корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	34,1 мм
Глубина встраивания	18,1 мм
Масса продукта	0,041 кг

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...45 °C
стандарты	EN 50083-4
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D

характеристики окружающей среды

Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS

Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity

Регламент REACH

Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Экологический профиль продукта

Доступен

Инструкция по утилизации

Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery