



Технические данные продукта S53R481

Характеристики

Компьютерная розетка - 2 розетки - RJ45
cat.5 UTP - алюминий



Описание

Диапазон	Odace
Тип изделия или компонента	Компьютерная розетка
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип компьютерной розетки	RJ45 8 контакт(ы) Кат.5 <= 100 MHz
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж устройства	Утопленная
Количество розеток	2
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Тип экрана кабеля	UTP
Совместимость продуктов	Infraplus Actassi S-One
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Тип клемм	IDC
Количество винтовых зажимов	1
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41.7 мм
Глубина встраивания	25.7 мм
Масса продукта	0.05 кг

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...35 °C
стандарты	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 МЭК 60603-7 TIA/EIA-568 TIA/EIA-568-A-5

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

степень защиты IP	IP21
класс IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--